

Construirea terasei din lemn – instrucțiuni ale Academiei meșterului HORN


Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Lucrări de montaj


Pasul de lucru 1

Sub fiecare suport al substructurii se așază un pat de fundație. Acesta mărește durata de viață a lemnului. Substructurile asamblate longitudinal necesită o distanță de expansiune de 1 cm. În timpul montajului, ca distanțier, se poate introduce un pat de fundație. În funcție de modelul de montare, pardoselile se îmbină cap la cap. În locurile de îmbinare, substructura trebuie dublată. În urubirea substructura cu dalele de beton: pentru aceasta perforați substructura cu un burghiu pentru lemn. Apoi, cu un burghiu pentru piatră, faceți o gaură pentru diblu în dala de beton. Acum introduceți un diblu cui până la jumătate și apoi în urubirea-i până la capăt cu o urubelniță cu acumulator.



Pasul de lucru 2

Înainte de a uruba fix plăcile de pardoseală, trebuie să preburghiați ambele găuri pe fiecare parte, cu un ablon de găurire artizanal. În locul uruburilor puteți folosi și clipsuri pentru fixare invizibilă.




Pasul de lucru 3

La urubirea pardoselii, luați în considerare lățimea panourilor (a) și a substructurii (b). Montați panourile cu o distanță de 1 cm față de perete; introduceți un pat între panou și perete. În urubirea panourile cu substructura folosind uruburi pentru terasă din oțel inoxidabil.



Respectarea distanțelor:

1.) În jumătatea distanțierul și montați-l dedesubt la canturile exterioare. 2.) Așezați primul panou, introduceți distanțierul și în urubirea panoul. 3.) Adăugați următoarele panouri. Respectați distanța de expansiune și la îmbinările longitudinale.



Amenajarea marginilor

Pasul de lucru 1

La montarea pardoselilor pentru terase, adesea este mai simplu să lăsați capetele să iasă în afară. După montaj, puteți tăia lungimile excesive cu un fierăstrău circular manual. Cantul se finisează cu hârtie abrazivă (rupere cant). Pentru a ascunde substructura, puteți monta pardoseală pentru terasă de jur împrejur.




Pasul de lucru 2

Înșurubarea se face de sus, prin substructură, sau lateral, direct în substructură – în funcție de direcția în care este orientată substructura.

**Pasul de lucru 3**

Trebuie să existe o ventilație suficientă și după ce ați montat panourile de mascare – ea sporește durata de viață a unei terase din lemn.

**Pasul de lucru 4**

Lemnul pentru terasă este expus în permanență condițiilor climatice. Extremitățile lemnului (canturile) constituie locuri deschise de pătrundere a umidității. O zugrăvire de protecție a acestor locuri sporește durata de viață a lemnului.

