

Fișa tehnică



HORNBACH Zement- und Bodenfarbe MIX Vopsea Pentru Pardoseli MIX

- ✓ strat special pentru toate tipurile de suprafețe
- ✓ interior și exterior
- ✓ pe bază de dispersie

Proprietăți

Vopsea pentru pardoseli Hornbach este un strat acoperitor cu luciu mătăsos pe bază de dispersie, pentru pardoseli de toate tipurile în interior sau exterior.

Înainte de folosință trebuie nuanțată la centrul de mixare Hornbach!

- rezistență la uzură
- rezistență la călcare
- rezistență ridicată la frecare
- rezistență ridicată la intemperii
- rezistență la uleiuri, grăsimi și soluții bazice uzuale în gospodărie
- ușor de prelucrat

Destinație

Este ideală pentru beton, ciment, tencuială, eternit, lemn în interior etc.

Nu este adecvat pentru podeaua din garaje și suprafețe ude, respectiv expuse permanent umezelii.

Ton de culoare

Trebuie să fie nuanțat înainte de utilizare în centrul de mixare Hornbach!

Indice de strălucire

Luciu mătăsos

Conținut

Apă, acrilat dispersie, pigmenți anorganici, masă de umplere, aditivi, conservanți 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-izotiazol-3-ona.

Conținutul de COV din acest produs este de max. 100g/l. Valoarea limită UE este de max. 140 g/l (categoria A/i începând cu 2010).

GIS-Code

-

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Foarte bună

Diluant

Apă

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 10 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 12 ore. Uscare completă după 3 zile. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Scule

Pensulă, trafalet, perie.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Înainte de utilizare la centrul de mixare culori Hornbach se va solicita nuanța de culoare dorită. Suportul de aplicare trebuie să fie întotdeauna curat, uscat, lipsit de ulei sau grăsimi și rezistent. Suprafețele pe bază minerală trebuie să fie uscate de cel puțin 4 săptămâni. Se îndepărtează vopseaua exfoliată. Suprafețele nisipoase sau puternic absorbante trebuie să fie pre-tratate cu grund de profunzime Hornbach.

Se va amesteca bine înainte de folosință.

Pentru un strat de renovare intact, se va țlefui și curăța vopseaua veche, după care se vor aplica două straturi de „Vopsea pentru pardoseli” diluate.

Pentru o aplicare nouă, primul strat de vopsea pentru pardoseli se va dilua cu până la 20 % apă.

Al doilea și al treilea strat se aplică nediluat. Între fiecare strat este necesară o perioadă de uscare de cel puțin 12 ore.

Mențiuni importante

A nu se prelucra la temperaturii sub +8 °C (valabil pentru aer și bază)! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Indicații de siguranță

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacție alergică. Consiliere pentru persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

A se utiliza filtrele adecvate în cazul lucrărilor de șlefuire sau pulverizare.

În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P261 Evitați să inspirați praful/ceața.

P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P303 + P362 În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă și săpun.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

Debarasare

P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.