

Fișa tehnică



HORNBACH Meister Polar Weiß MIX Meister Alb Polar MIX

- ✓ cea mai bine vândută lavabilă la HORNBACH
- ✓ lasă peretele să respire
- ✓ rezultate excepționale

Proprietăți

Vopsea mată pe bază de dispersie care poate fi diluată cu apă care asigură un strat de acoperire de înaltă calitate pentru pereți și plafoane. Capacitate optimă de acoperire în condițiile unui randament ridicat (în funcție de nuanță). Rezistentă la uzură, permite transferul de aer, inodoră, cu nivel redus de emisii. Nu formează picături și stropi, foarte ușor de prelucrat.

Trebuie nuanțat la centrul de amestecare a vopselei Hornbach!

- superlavabilă, mată

Verificat conform EN 13300:

Rezistență la spălare	Clasa 3	(lavabil)
-----------------------	---------	-----------

Destinație

Vopsea de interior.

Pentru tencuieli, gips, plăci de gipscarton, tapete cu model din hârtie, tapete din fibre ruгоase, precum și pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie.

Ton de culoare

Trebuie nuanțat la centrul de amestecare a vopselei Hornbach!

Indice de strălucire

Luciu mătăsos

Conținut

Dispersie pe bază de acetat polivinilic, oxid de titan, talc, cretă, caolin, aditivi, conservanți 2-metil-2H-izotiazol-3-ona și 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.

Conținutul de COV din acest produs este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

GIS-Code

M-DF01

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 10 m² pentru o singură aplicare în funcție de nuanță și de substrat. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 4 - 6 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Scule

Pensulă, trafalet, pulverizator.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Înainte de utilizare, se nuanțează la centrul de amestecare a vopselei Hornbach pentru a obține culoarea dorită. Substratul trebuie să fie curat, uscat, să nu conțină ulei, grăsimi și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Tencuielile proaspete vor fi lăsate min. 4 săptămâni să se usuce. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach.

Amestecați bine. Pentru amorsă, Meister Alb Polar poate fi diluată cu apă într-o pondere de până la 10 %. Aplicați stratul de acoperire fără diluare.

Mențiuni importante

Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Vă rugăm să luați în considerare: Pentru a obține o capacitate optimă de acoperire în cazul nuanțelor foarte strălucitoare și intense, de ex. galben, portocaliu, roșu, se recomandă aplicarea prealabilă a unei nuanțe pastelate comparabile, cu capacitate de acoperire, bazată pe alb. Poate fi eventual necesar un al doilea strat de acoperire.

Indicații de siguranță

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacție alergică. Consiliere pentru persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

A se utiliza filtrele adecvate în cazul lucrărilor de șlefuire sau pulverizare.

În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P303 + P361 + P353 În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă și săpun.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

Evacuarea ca deșeu

P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.