



BRICOLAGE distribution

member of PREMIER group

CERTIFICAT DE GARANTIE

RADIATOR PORTPROSOP DREPT/CURBAT.

DIMENSIUNI.....

DATA VANZARII.....

NUMARUL FACTURII.....

NUMELE SI ADRESA CUMPARATORULUI

Normele tehnice ale radiatoarelor de otel referitoare la garantie , punerea in functiune , folosinta , intretinere , pastrare conservare si transport.

Garantia incepe de la data facturarii. In cazul defectelor ascunse din fabricatie sau a celor care pot aparea in momentul punerii in functiune, vanzatorul, la cerea cumparatorului, va schimba radiatorul in termenul prevazut de lege. Pentru eventualele reclamatii cumparatorul va prezenta factura, chitanta si certificatul de garantie .

Garantia nu se aplica in cazul manipularii, transportului, stocarii si utilizarii radiatoarelor in conditii necorespunzatoare.

Garantia se acorda pentru o perioada de 2 (doi) ani de la data facturarii pentru radiatoare montate in instalatii noi, individuale, si de 12(douasprezece) luni in cazul instalarii radiatoarelor in circuite de incalzire centralizata.

Pentru a beneficia de garantie, apa din instalatia de incalzire trebuie sa corespunda urmatoarelor parametrii:

- 1. Duritatea apei cuprinsa intre 10-15 gr F.**
- 2. Ph cuprins intre 6,5-8,5**
- 3. Oxigenul liber sub 0,1 mg/l**
- 4. Temperatura maxima de lucru : 95 gr.C**
- 5. Presiunea maxima de exercitiu sub maxima admisa pentru fiecare model .**

Garantia se pierde in cazul in care nu sunt respectate urmatoarele reguli de instalare:

- 1. Este interzisa utilizarea firelor de canepa pentru racordarea la instalatie pentru a se evita fortarea si exfolierea vopselei in jurul filetelor; Izolarea imbinarilor se va face cu banda teflon, fittinguri cu garnituri siliconice sau orice alta solutie care nu forteaza zona de imbinare a elementelor filetate.**
- 2. Radiatorul nu se racordeaza la circuitul de apa menajera ;**
- 3. Forta de strangere a dopurilor si reductiilor cu garnituri siliconice va fi cuprinsa intre 5-6 kgm;**
- 4. In cazul circuitelor de incalzire noi se va proceda la o curatire a acestora in prealabil pentru a elimina reziduurile fizice sau chimice inainte de punerea in functiune ;**
- 5. In cazul circuitelor de incalzire vechi se va proceda la o operatie de eliminare a reziduurilor existente sau formate pe perioada folosirii acestora (rugina , bacterii , resturi corozive);**
- 6. Golirea instalatiei este strict interzisa, lipsa apei favorizand oxidarea si corodarea pe interior a radiatoarelor ducand in final la fisurarea acestora;**
- 7. Se va proceda la tratarea chimica a apei din instalatie pentru a-si pastra proprietatile indicate;**
- 8. Se va evita formarea pungilor de aer sau gaz in circuitul de incalzire ;**
- 9. Pentru intretinerea exterioara a radiatoarelor nu se vor utiliza produse chimice sau lavete / bureti abrazivi care pot deteriora vopseaua acestora .**

Drepturile consumatorului sunt prevazute in O.G.21 1992 si H.G. 449/2003.

CUMPARATOR

SC BRICOLAGE DISTRIBUTION SRL
Stefan TINTA – Director General

