



**Declaratie de performanta/Functionabilitate in conformitate cu
Reglementarea (UE) 305/2011**

Nr.0001-CPR-2013/07/01

1) Cod de identificare unic al produsului-tipului:

Focarul de semineu pe combustibil solid fara apa EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2) Tip, numar serie sau alt element permitand identificarea asa cum este impus de Art. 11 (4): "*Model C20*"

Focarele de semineu pe lemne fabricate de Ferlux doo Beograd sunt destinate pentru incalzit, pentru incalzit suplimentar al camerelor de domiciliu si sociale, in medii standard si fara pericol de explozie sau prezenta substantelor volatile. Sobele sunt destinate pentru o functionare intermitenta.

Specificatii tehnice de baza ale focarului

TIP	Dimensiuni principale			Masa(kg)	Putere nominala	Diametru fum (mm)	Tiraj functionare
	latime	inaltime	adancime				
C20	692	670	430	110	12	180	12

3) Utilizare propusa a produsului, in conformitate cu specificatiile tehnice aplicabile asa cum au fost prevazute de fabricant:

Focarul pe combustibil solid *fara* apa . Instalatiile sunt fabricate pentru functionare intermitenta in conformitate cu CSN EN 13240/A2 Tabel 1 - "Tipuri de instalatii" referitor la produsele de la 1a.

4)Numele, denumirea marcii inregistrate si adresa de contact a fabricantului in conformitate cu cerintele din Art. 11 (5):

FERLUX doo BEOGRAD.

Mirijevski Bulevar 29,11000 Beograd,Serbia

5) Acolo unde este aplicabil, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat a carui imputernicire acopera sarcinile specificate in Art. 12 (2): Nu este cazul.

6) Sistemele de evaluare si verificare a consecventei in performanta produsului dupa cum este prevazut in Anexa V:

Sistem 3 (Anexa V, Clauza 1.4 din Reglementarea 305/2011 a Parlamentului European si al Consiliului din 9 Martie 2011)

7) Declaratia de performanta referitoare la produsul acoperit de un standard armonizat:

(CSN)EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007

Evaluarea in conformitate cu Sistemul 3 a fost efectuat de catre Strojirensky zkusební ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Organismul Notificat 1015, care a emis Raportul despre Testare a Tipului Initial E-30-10019 din 25.11.2008



8) Performante declarate

Specificare tehnica armonizata	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Caracteristici esentiale	Performanta
Securitate incendiu	
Reactie la foc	A1
Distanta la materiale combustibile	Distante minime, in mm spate = 400 margini = 400 plafon = 1500 fata = 800 podea = 800
Risc de cadere in afara a combustibilului arzand	Nu este cazul
Emisii de CO in gazele de ardere	CO[0.18 %]
Temperatura de suprafata	Nu este cazul
Siguranta electrica	Nu este cazul
Curatire	Nu este cazul
Presiune de functionare maxima	Nu este cazul
Temperatura fumului la putere calorica nominala	T [240 °C]
Rezistenta mecanica	Nu este cazul
Capacitate termica	
Putere calorica nominala	12 kW
Putere calorica de incalzire	12 kW
Capacitate incalzire cu apa	Nu este cazul
Randament energetic	[76 %] □

9) Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8.

Aceasta Declaratie de performanta este emisa sub responsabilitatea unica a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele fabricantului de catre:

Manager-

Data omologarii: 2008-11-25

FERLUX

Semnatura

Belgrad - Palilula



**Declaratie de performanta/Functionabilitate in conformitate cu
Reglementarea (UE) 305/2011**

Nr.0001-CPR-2013/07/01

1) Cod de identificare unic al produsului-tipului:

Focarul de semineu pe combustibil solid fara apa EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2) Tip, numar serie sau alt element permitand identificarea asa cum este impus de Art. 11 (4): **Model C20W**

Focarele de semineu pe lemne fabricate de Ferlux doo Beograd sunt destinate pentru incalzit, pentru incalzit suplimentar al camerelor de domiciliu si sociale, in medii standard si fara pericol de explozie sau prezenta substantelor volatile. Sobele sunt destinate pentru o functionare intermitenta.

Specificatii tehnice de baza ale focarului

TIP	Dimensiuni principale			Masa(kg)	Putere nominala	Putere cedata apei	Diametru fum (mm)	Tiraj functionare
	latime	inaltime	adancime					
C20W	670	692	480	126	12KW	3,5KW	180	12

3) Utilizare propusa a produsului, in conformitate cu specificatiile tehnice aplicabile asa cum au fost prevazute de fabricant:

Focarul pe combustibil solid fara apa . Instalatiile sunt fabricate pentru functionare intermitenta in conformitate cu CSN EN 13240/A2 Tabel 1 - "Tipuri de instalatii" referitor la produsele de la 1a.

4)Numele, denumirea marcii inregistrate si adresa de contact a fabricantului in conformitate cu cerintele din Art. 11 (5):

FERLUX

prin Rafael Fernandez Alcaide

Con domicilio en Parque empresarial "El Polear", parcela 1,
29313 (Villanueva del Trabuco), Málaga (España)

5) Acolo unde este aplicabil, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat a carui imputernicire acopera sarcinile specificate in Art. 12 (2): Nu este cazul.

6) Sistemele de evaluare si verificare a consecventei in performanta produsului dupa cum este prevazut in Anexa V:

Sistem 3 (Anexa V, Clauza 1.4 din Reglementarea 305/2011 a Parlamentului European si al Consiliului din 9 Martie 2011)

7) Declaratia de performanta referitoare la produsul acoperit de un standard armonizat : (UNE-EN 13229:2002, UNE-EN 13229:2002/AC:2006, UNE-EN 13229:2002/A1:2003, UNE-EN 13229:2002/A2:2005, EN13229:2002/A2:2005/AC:2007).



Evaluarea in conformitate cu Sistemul 3 a fost efectuat de catre Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Organismul Notificat 1015, care a emis Raportul despre Testare a Tipului Initial E-30-00554-13 din 2013-08-18

8) Performante declarate

Specificare tehnica armonizata	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Caracteristici esentiale	Performanta
Securitate incendiu	
Reactie la foc	A1
Distanta la materiale combustibile	Distante minime, in mm spate = 400 margini = 400 plafon = 1500 fata = 800 podea = 800
Risc de cadere in afara a combustibilului arzand	Nu este cazul
Emisii de CO in gazele de ardere	CO[0.27%]
Temperatura de suprafata	Nu este cazul
Siguranta electrica	Nu este cazul
Curatire	Nu este cazul
Presiune de functionare maxima	Nu este cazul
Temperatura fumului la putere calorica nominala	T [240 °C]
Rezistenta mecanica	Nu este cazul
Capacitate termica	
Putere calorica nominala	12 kW
Putere calorica de incalzire	12 kW
Capacitate incalzire cu apa	3,5KW
Randament energetic	[72,2 %]

9) Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8.

Aceasta Declaratie de performanta este emisa sub responsabilitatea unica a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele fabricantului de catre:

Rafael Fernandez Alcaide

DECIN 2013-08-18

Semnatura



**Declaratie de performanta/Functionabilitate in conformitate cu
Reglementarea (UE) 305/2011**

Nr.0001-CPR-2013/07/01

1) Cod de identificare unic al produsului-tipului:

Focarul de semineu pe combustibil solid fara apa EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2) Tip, numar serie sau alt element permitand identificarea asa cum este impus de Art. 11 (4): **"Model C17"**

Focarele de semineu pe lemne fabricate de Ferlux doo Beograd sunt destinate pentru incalzit, pentru incalzit suplimentar al camerelor de domiciliu si sociale, in medii standard si fara pericol de explozie sau prezenta substantelor volatile. Sobele sunt destinate pentru o functionare intermitenta.

Specificatii tehnice de baza ale focarului

TIP	Dimensiuni principale			Masa(kg)	Putere nominala	Diametru fum (mm)	Tiraj functionare
	latime	inaltime	adancime				
C17	650	561	394	92	10	180	12

3) Utilizare propusa a produsului, in conformitate cu specificatiile tehnice aplicabile asa cum au fost prevazute de fabricant:

Focarul pe combustibil solid fara apa. Instalatiile sunt fabricate pentru functionare intermitenta in conformitate cu CSN EN 13240/A2 Tabel 1 - "Tipuri de instalatii" referitor la produsele de la 1a.

4)Numele, denumirea marcii inregistrate si adresa de contact a fabricantului in conformitate cu cerintele din Art. 11 (5):

FERLUX doo BEOGRAD.

Mirjevski Bulevar 29, 11000 Beograd, Serbia

5) Acolo unde este aplicabil, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat a carui imputernicire acopera sarcinile specificate in Art. 12 (2): Nu este cazul.

6) Sistemele de evaluare si verificare a consecventei in performanta produsului dupa cum este prevazut in Anexa V:

Sistem 3 (Anexa V, Clauza 1.4 din Reglementarea 305/2011 a Parlamentului European si al Consiliului din 9 Martie 2011)

7) Declaratia de performanta referitoare la produsul acoperit de un standard armonizat:

(CSN)EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007

Evaluarea in conformitate cu Sistemul 3 a fost efectuat de catre Strojirensky zkusební ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Organismul Notificat 1015, care a emis Raportul despre Testare a Tipului **Initial E-30-00581-12 din 27.09.2012**

8) Performante declarate

Specificare tehnica armonizata	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Caracteristici esentiale	Performanta
Securitate incendiu	
Reactie la foc	A1
Distanta la materiale combustibile	Distante minime, in mm spate = 400 margini = 400 plafon = 1500 fata = 800 podea = 800
Risc de cadere in afara a combustibilului arzand	Nu este cazul
Emisii de CO in gazele de ardere	CO[0.18 %]
Temperatura de suprafata	Nu este cazul
Siguranta electrica	Nu este cazul
Curatire	Nu este cazul
Presiune de functionare maxima	Nu este cazul
Temperatura fumului la putere calorica nominala	T [240 °C]
Rezistenta mecanica	Nu este cazul
Capacitate termica	
Putere calorica nominala	10 kW
Putere calorica de incalzire	10 kW
Capacitate incalzire cu apa	Nu este cazul
Randament energetic	[73 %]

9) Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8.

Aceasta Declaratie de performanta este emisa sub responsabilitatea unica a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele fabricantului de catre:

Manager-

Data omologarii: 27.09.2013

