



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Produs de curățat siliconul

Pentru îndepărtarea siliconului și resturilor cu conținut de silicon

PRODUS:

Agent de curățare cu conținut de solvenți pentru îndepărtarea resturilor de silicon de pe piatra naturală și artificială, dale, gresie porțelanată, etc.

MOD DE UTILIZARE:

Îndepărtați siliconul mecanic folosind o lamă ascuțită. Cu ajutorul unei pensule, aplicați abundant produsul de curățat siliconul pe resturile respective. Lăsați să acționeze aproximativ 5 minute. Nu așteptați să se usuce, ci aplicați din nou, dacă este cazul. Îndepărtați siliconul umflat cu un screper. La nevoie, repetați aplicarea. Ștergeți cu o lavetă curată.

Evitați aplicarea pe cauciuc, lemn sau material plastic, suprafețe lăcuite, etc., deoarece acestea se pot umfla.

INDICAȚII:

Pericol. Nafta (petrol), hidrotratate, lumina. H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolență sau amețală. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. - Fumatul interzis. P261 Evitați să inspirați vaporii. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P501 Aruncați conținutul/recipientul conform regulamentelor locale.

Transport: UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (NAFTA (PETROL), HIDROTRATATE, LUMINA, METILAL), 3, II, PERICULOS PENTRU MEDIU (D/E)

DURATĂ DE DEPOZITARE:

aprox. 36 de luni. Închideți imediat ambalajele parțial rupte.

CONSUM:

în funcție de necesitate.

CONȚINUT:

500 ml.

Garantăm calitatea ireproșabilă a produsului nostru, însă datorită diversității condițiilor locale, nu putem garanta și procedeele de utilizare aplicate. Aplicați în principal pe o suprafață de probă și testați.

Alpin-Chemie GmbH Director general: Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Judecătoria Kempten HRB 554
Hindelanger Str. 29 07/2018 www.alpin-chemie.de
87527 Sonthofen, Germania ☎+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99 info@alpin-chemie.de

