



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*

# Ulei pentru clincher

**Pentru dale de țiglă, plăci de lut și de clincher - la interior și exterior**

**PRODUS:**

Produs de întreținere, cu intensificare a tonului culorii. Conține ulei de parafină și materiale auxiliare.

**DOMENIU DE UTILIZARE:**

pentru dale de țigle, plăci de lut și de clincher. Pentru interior și exterior. Acest ulei nu se poate folosi la suprafețele de piatră care sunt glazurate, lustruite sau lăcuite.

**MOD DE UTILIZARE:**

Suprafața trebuie să fie uscată, curată și absorbantă. Pardoselile vechi trebuie foarte bine curățate, înainte de aplicare, cu o soluție specială de curățare de bază. Urmele de ciment se vor îndepărta cu soluția specială de curățat urmele de ciment. Uleiul de clincher se va aplica cu o pensulă sau o cârpă fără scame pe suprafața curățată și se va lăsa să se absoarbă. La suprafețele slab absorbante se va aplica un strat subțire, la suprafețele poroase se va repeta aplicarea și a doua zi. La exterior aplicarea uleiului de clincher trebuie făcută mai des, deoarece factorii atmosferici solicită puternic suprafețele tratate.

**INDICAȚII:**

Reglementări privind transportul: nu apare.

**DURATĂ DE DEPOZITARE:**

circa 36 luni. A se depozita ferit de îngheț.

**CONSUM:**

1 litru pentru circa 20 – 50 m<sup>2</sup>, în funcție de capacitatea de absorbție.

**CONȚINUT:**

1 L.

**Garantăm calitatea ireproșabilă a produsului nostru, însă datorită diversității condițiilor locale, nu putem garanta și procedeele de utilizare aplicate. Aplicați în principal pe o suprafață de probă și testați.**

Alpin-Chemie GmbH    Director general: Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Judecătoria Kempten HRB 554  
Hindelanger Str. 29    07/2018    www.alpin-chemie.de  
87527 Sonthofen, Germania    ☎+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99    info@alpin-chemie.de

