



# ARTHUR GROUP

Str. Iosif Hodos nr, 1, bl. PC 6, sc. D, et. 2, ap. 35, sector 3

Tel: 021.241.21.95, 021.241.21.96

E-mail: [office@arthur.ro](mailto:office@arthur.ro); [arthur@arthur.ro](mailto:arthur@arthur.ro)

[www.arthur.ro](http://www.arthur.ro)

## DISTANTIERI CLICKART pentru PLACA TURNATA

**Produsul este destinat asigurarii unei distante prestabilite, pentru armatura inferioara la placile de beton armat, pentru asigurarea acoperirii cu beton la plasa inferioara de armatura.**

- Material: Poliropilena
- Culoare: Gri
- Grosimi permise fier beton: 6 - 16 mm
- Inaltimea distantierilor: 15, 20, 25 mm
- Greutate suportata: 70 – 80 kgf



### APLICATII

- Produsul este destinat asigurarii unei distante prestabilite, corespunzatoare sub plasa sudata sau carcasa ce formeaza armatura pentru o placa de beton turnata orizontal.
- Permite patrunderea betonului proaspat prin perforatii, acesta putandu-se compacta prin vibrare fara probleme.
- Ulterior decofrarii, ramane inglobat in beton.
- Nu interactioneaza chimic cu betonul si nu produce patarea în timp a suprafetei.
- Partile aparente pe suprafata betonului dupa turnare sunt minime.
- Se monteaza usor prin apasare.



# ARTHUR GROUP

Str. Iosif Hodos nr, 1, bl. PC 6, sc. D, et. 2, ap. 35, sector 3

Tel: 021.241.21.95, 021.241.21.96

E-mail: [office@arthur.ro](mailto:office@arthur.ro); [arthur@arthur.ro](mailto:arthur@arthur.ro)

[www.arthur.ro](http://www.arthur.ro)

## INSTRUCTIUNI UTILIZARE

Armăturile vor fi montate în poziția prevăzută în proiect luându-se măsuri care să asigure menținerea acestora în timpul turnării betonului (distanțieri, agrafe, capre).

Se vor prevedea:

- cel puțin patru distanțieri la fiecare mp de placă;

Se monteaza prin apasare.