

## Fișa tehnică



### HORNBACH StyleColor LAC PENTRU FINISAJ LOFT/STONE

- ✓ lac de finisaj de culoare albă
- ✓ pentru modelarea și finețea efectului de beton dat pereților la interior de tencuială StyleColor EFECT LOFT/EFACT PIATRĂ FINISATĂ
- ✓ fără solvenți

#### Proprietăți

Lac de finisaj de culoare albă, care permite peretelui să respire, miros ușor, fără solvenți, pe bază de dispersie pentru modelarea și finețea efectului de beton dat pereților la interior de tencuială StyleColor EFECT LOFT/EFACT PIATRĂ FINISATĂ. Oferă protecție suplimentară. Se aplică pe tencuială StyleColor EFECT LOFT/EFACT PIATRĂ FINISATĂ pentru accentuarea efectului de beton dat de această tencuială.

- clasa 3 conform EN 13300: rezistență la frecare umedă

#### Destinație

Pentru interior.

Se recomandă pentru suprafețele vopsite cu tencuială StyleColor EFECT LOFT/EFACT PIATRĂ FINISATĂ conform instrucțiunilor. Se poate aplica și pe alte suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de apă, care sunt intacte, curate și uscate.

#### Ton de culoare

Alb

#### Indice de strălucire

Luciu mătăsos

#### Conținut

Dispersie pe bază de acetat polivinilic, pigmenți, ceară, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-izotiazol-3-ona.

Conținutul de COV din acest produs este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de 200 g/l (categoria A/I începând cu 2010).

#### GIS-Code

-

#### Rezistență la lumină

Foarte bună

#### Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

#### Diluant

Aplicati nediluat.

#### Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 10 m<sup>2</sup> pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

#### Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % uscarea completă are loc după cca. 12

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

## Fișa tehnică



ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

### Accesorii pentru vopsit

Burete, prosop de șters.

### Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

### Aplicarea stratului

Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați lacul StyleColor LAC DE FINISAJ LOFT/STONE în mod generos pe suprafețele uscate și tencuite cu StyleColor EFECT LOFT/EFECT PIATRĂ FINISATĂ folosind un burete umed sau un prosop de șters, executând mișcări de ștergere.

### Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)! Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

### Indicații de siguranță

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacție alergică. Consiliere pentru persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

Pentru pulverizare utilizați filtrul Kombi A2/P2.

Pentru șlefuire utilizați filtrul de praf P2.

În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P303 + P352 În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă și săpun.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

### Eliminarea deșeurilor

P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.