

Mașină de debitat tablă 550W



JN1601

Putere absorbită:	550W
Frecvență curse:	2200min ⁻¹
Capacitate de tăiere aluminiu la 200N/m ² :	2,5mm
Capacitate de tăiere oțel moale la 400N/m ² :	1,6mm
Capacitate de tăiere inox la 600N/m ² :	1,2mm
Rază de tăiere - interioară:	45mm
Rază de tăiere - exterioară:	50mm
Nivel presiune acustică:	83dB(A)
Nivel putere sonoră:	94dB(A)
Nivel vibrații :	7,0m/s ²
Adâncime de pătrundere:	22mm
Dimensiuni (L x l x H):	261x75x177mm
Lungime cablu alimentare (m):	2,0m
Greutate (EPTA) (kg):	1,6kg



- Evacuarea șpanului în jos permite vederea liberă a piesei. Tăiere fără bavuri.
- Pentru table plane, ondulate și trapezoidale (cutate).
- Matriță reglabilă în 4 direcții de tăiere cu blocare la 90°.
- Schimbarea simplă a dispozitivului de tăiere.
- Tăierea se poate efectua și din interiorul materialului printr-o gaură de dimensiunea matriței.
- Tăieri curate fără deformarea materialului.
- Taiere prin poansonare