

### Descriere și funcționalitate:

- ✎ Cornierul flexibil din PVC îmbogățit cu rășină ABS- LCF are următoarele caracteristici funcționale și estetice, care îl recomandă pentru utilizare în variate abordări arhitecturale:
- ✎ Laturile flexibile pot acomoda unghiuri de dimensiuni diferite;
- ✎ Se utilizează la protejerea muchiilor expuse deteriorării și la finisarea deosebită a colțurilor suprafețelor din plan vertical (polițe, glafuri);
- ✎ Lungimea cornierului este de 2,75m;
- ✎ Cornierul este disponibil cu lățimi diferite ale suprafețelor laterale protectoare (25x25mm sau 30x30mm) și în diverse culori (uni și imitații de lemn) fiind ușor de asortat cu ansamblul decorativ și de culoare al încăperii;
- ✎ Se poate aplica peste diverse materiale de finisaj: faianță, tapet sau tencuială clasică;
- ✎ Satisface cele mai exigente standarde din domeniu, prin calitatea superioară a PVC-ului și prin finisajul de mare rafinament;
- ✎ În caz de uzură, cornierul poate fi înlocuit, fără a implica operațiuni de recondiționare a suprafeței suport.



### Caracteristici generale



Utilizare la interior



Perete



Flexibil



Varietate de nuanțe



Montaj cu silicon



Ulterior plăcării

| Cod produs | Lățime (mm) | Adâncime (mm) | Lungime (m) | Secțiune | Caracteristici speciale | Culori                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ambalare buc./cutie |
|------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LCF257     | 25          | 25            | 2,75        |          |                         | <div>01 alb</div> <div>40 stejar</div> <div>66 stejar deschis</div> <div>141 mahon închis</div> <div>152 cires</div> <div>153 artar alb</div> <div>157 stejar închis</div> <div>159 stejar vechi</div> <div>162 wenge</div> <div>167 nuc închis</div> <div>168 cires deschis</div> <div>169 stejar auriu</div> | 25/50               |
| LCF307     | 30          | 30            |             |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

### ETAPE GENERALE DE MONTAJ:

1. Tăiați cornierul la lungimea dorită;
2. Aplicați adeziv pe partea interioară a cornierului;
3. Presați ferm și uniform cornierul peste colțul ce urmează a fi protejat;
4. Îndepărtați cu o cârpă excesul de adeziv;
5. Evitați contactul cu locul finisat până la uscarea adezivului folosit.


### ÎNTREȚINERE:

Profilul se va curăța cu soluție de apă caldă și oțet, folosind o cârpă moale. Nu se vor utiliza soluții abrazive, perii sau bureți de sârmă!

#### Important!


Adezivul nu trebuie să iasă de sub laturile cornierului deoarece poate murdări suprafața suport!

#### Notă tehnică:



Scara 1:1 LCF257.40

1. Laturi flexibile, care pot acomoda unghiuri de dimensiuni diferite;



\*Cotele sunt exprimate în milimetri.