

tesa® 4369 UV

Folie de mascare cu bandă textilă pentru aplicații exterioare

Easy Cover® 4369 UV este o combinație între polietilenă ecologică de mare densitate și bandă adezivă de hârtie ușor creponată, utilizată în mascarea suprafețelor mari dintr-un singur pas de lucru. Odată aplicată poate fi ușor îndepărtată la până la 2 săptămâni de la aplicarea exterioară fără a lăsa reziduuri.

Permite o fixare sigură și precisă pe suprafețe netede și ușor aspre. Folie reliefată evită scurgerile și scăpările de vopsea pe suprafața protejată.

Easy Cover 4369 UV poate fi utilizată la interior și la exterior.

Domeniul principal de aplicare

Este potrivită în special în mascarea ferestrelor, balustradelor de balcon, ușilor și suprafețelor mari de fațadă

Date tehnice

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| ▪ Suport | material textil | ▪ Elongatie | 10 % |
| ▪ Grosime totală | 310 μm | ▪ Rezistența la rupere | 65 N/cm |
| ▪ Grosimea stratului de acoperire | 10 μm | ▪ Rezistența la UV | 2 saptamani |
| ▪ Tipul adezivului | cauciuc natural | ▪ Material de acoperire | polietilenă cu densitate mare |
| ▪ Aderența la oțel | 2.5 N/cm | | |

Caracteristici

- Adecvat suprafețelor aspre ●●●●
- Fixarea vopselei ●●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Pentru ultimele informații despre acest produs, vă rugăm să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04369>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.