

## Adeziv pentru textile și tapet

### Adeziv pe bază de dispersie, fără solvenți

Prezentele informații tehnice sunt întocmite pe baza celui mai nou stadiu al tehnicii și al experienței noastre din tehnologia de aplicare. Totuși, având în vedere multitudinea de suprafețe de suport și de condiții privind obiectul, cumpărătorul/utilizatorul nu este eliberat de obligația acestuia de a verifica din punct de vedere tehnic și artizanal materialele noastre pe propria lui răspundere în ceea ce privește adecvarea acestora pentru scopul de utilizare prevăzut în condițiile privind obiectul respectiv. Nu se pot deduce obligații legale din datele de mai sus. În cazul apariției unei noi ediții prezentul document își pierde valabilitatea. Puteți obține informații suplimentare la 00 800/ 63333782 (apel gratuit pentru rețelele fixe din Germania).

## Descrierea produsului

### Domeniu de utilizare

Adeziv fără solvenți pe bază de dispersie pentru lipirea tapetelor textile, din țesături și velur, tapete de vinil, tapete grele, folii din PVC cu partea din spate din țesături și pentru cusături prin lipire.

### Proprietăți

- Capacitate de lipire foarte bună
- Gata de utilizare
- Simplu de prelucrat
- Transparent după uscare

### Culoare

Incolor

## Aplicare

### Procedeele de aplicare

Aplicare cu pensula sau cu rola

### Realizarea acoperirii

La lipirea pe tapete utilizate ca straturi intermediare din polistiren fără suprafață de carton-pâslă (de ex. depron, ș.a.) se realizează mai întâi un strat de creștere a aderenței din adeziv cu polistiren + 25 % apă.

În funcție de tipul acoperirii, produsul **HORNBAACH Adeziv pentru textile și tapet** se aplică uniform pe perete sau pe acoperirea de pe perete cu un rulo pentru vopsele sau cu o perie. La aplicare pe o acoperire se ține seama de timpul de înmuiere, apoi se face lipirea și se apasă bine, fără formare de bule și falduri, cu o rolă de cauciuc sau cu un șpaclu pentru aplicarea tapetelor. Resturile de adeziv se îndepărtează imediat cu un burete umed.

Produsul **HORNBAACH Adeziv pentru textile și tapet** nu pătrunde prin tapetele textile necașerate (în afară de tapetele cu ochiuri mari și țesături subțiri). Timpul cât poate fi lăsat liber pentru aplicarea tapetului este de circa 45 de minute. În acest timp fâșiile de tapete textile mai pot fi încă îndreptate.

## Indicație

Toate acoperirile și lucrările pregătitoare necesare trebuie să se facă întotdeauna în funcție de obiect, adică trebuie să corespundă stării acestuia și solicitărilor la care va fi supus acesta. A se vedea și VOB, partea C, DIN 18363, paragr. 3, Zugrăveli și lăcuii.

Trebuie să se respecte indicațiile de prelucrare date de producătorul tapetelor și a acoperirilor pentru pereți.

Resturile de adeziv se spală imediat cu un burete umed de pe acoperirile lavabile, se usucă prin tamponare.

Masele de șpaclu prevăzute de industria producătoare de plăci de gips-carton pot să prezinte o sensibilitate specială la umiditate, care poate să conducă la umflare, la formare de bule până la plesnire (a se vedea fișa tehnică „Șpăcluirea gips-cartonului” Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie V, Asociația federală din industria materialelor de construcții pe bază de gips și a plăcilor de gips-carton). De aceea trebuie să se asigure ventilație și temperatură suficiente pentru o uscare rapidă.

## Temperatura de aplicare

Minimum +5°C pentru obiect și mediu, în timpul aplicării și a uscării.

## Timp de uscare

La 20°C și max. 65% umiditate rel. a aerului

- Timp de uscare circa 12 ore

La temperatură mai mică și umiditate mai mare a aerului acest timp se prelungește.

## Consum

Circa 200 - 300 g/m<sup>2</sup> pe aplicare în strat pe suprafețe de suport netede, ușor absorbante. Pe suprafețe de suport mai rugoase consumul este corespunzător mai mare. Valorile exacte de consum se determină printr-o aplicare de probă.

## Diluare

Gata de utilizare

## Curățarea uneltelor

Aparatele cu care s-a lucrat se curăță cu apă imediat după utilizare.

## Depozitare

În spații uscate, la rece, dar ferit de îngheț. Materialul diluat se utilizează cât mai repede. Ambalajele desigilate se păstrează închise ermetic.

## Indicații

### Conține

Conform ghidului VdL (Asociația germană din industria vopselelor) pentru acoperiri decorative pentru construcții: dispersie de acetat de vinil, amidon tehnic apă, aditivi, metil-, octil- și benzil-izotiazolinonă. Poate provoca reacții alergice. Informații pentru persoane alergice la nr. de tel. 00800 / 63 33 37 82.

### Densitate

Circa 1,0 g/cm<sup>3</sup>

### Tipul de liant

Dispersie sintetică

### Dimensiune recipient

750 g  
3,0 kg

### Indicație de securitate legată de VOC

Valoare limită UE pentru produs (cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 30 g/l VOC, compuși organici volatili.

### Marcaj / recomandări de prudență

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala ceața pulverizată. În cazul lucrărilor efectuate prin pulverizare a se utiliza filtru combinat A2/P2. În timpul aplicării și uscării trebuie să se asigure o bună ventilație. A se evita consumul de alimente și băuturi și fumatul în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea a se clăti imediat bine cu apă. A nu se arunca la canalizare/ în apele de suprafață sau pe sol. Eventualul marcaj rezultă din fișa cu date tehnice de securitate. Fișa cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere.

### Gestionarea deșeurilor

Se reciclează numai recipientele golite de resturi. Resturile uscate de material pot fi eliminate ca deșeuri menajere. Recipientele cu resturi de materiale lichide pot fi eliminate ca deșeuri conform codului de deșeuri 08 04 10 din Regulamentul privind lista deșeurilor, AVV.

**Meffert AG**  
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Fax 06 71 / 8 70-397

Departamentul privind tehnologia de aplicare 00 800 63333782

E-mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

Fabricat pentru  
Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Informații tehnice ediția 11/2016