

SC SIMPLU SRL Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud. Constanta, Tel: 0720746758, office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro	FISA TEHNICA TOP WINTER POWER -20 °C SOLUTIE DE SPALAT PARBRIZUL	Data emiterii 19.10.2018 Versiunea 01 Data reviziei:
---	---	---

1. Lichidul pentru spalare parbriz de iarna TOP WINTER POWER -20°C este o solutie ce asigura o degivrare si o curatare impecabila a parbrizului in sezonul rece de urme de praf, insecte si murdarie din trafic, oferind maxima vizibilitate si o siguranta sporita la volan.

2. INGREDIENTE:

- **10% sau mai mult:** Alcool etilic (ethanol) CAS: 64-17-5.
- **1 % sau mai mult, dar mai puțin decât 10 %:** Alcool isopropilic (2-propanol) CAS: 67-63-07.
- **0.1% sau mai mult, dar mai puțin decât 1%:** Alcool C11-14 + 7 EO, CAS No: 68439-50-9; Parfum.
- **mai puțin decât 0,1 %:** Colorant CI 42090, CAS No: 3844-45-9.

3. Condițiile tehnice de calitate:

Nr.	Parametri	Valori
1	Aspect	Lichid transparent nevascos
2	Culoare	Albastru
3	Miros	Placut parfumat, specific ingredientelor si parfumului utilizat
4	pH-ul solutiei, T = 20°C	8-9
5	STN,%	< 5

4. Recomandari pentru utilizarea produsului

Mod de utilizare: produsul este gata preparat si de toarna direct in rezervorul special destinat pentru solutia de spalare parbriz al autovehiculului. Se recomanda golirea acestui rezervor inainte de o noua realimentare. Pentru o maxima eficienta si siguranta, incalziti parbrizul si reduceti viteza de deplasare in timpul curatarii acestuia. Functie de gradul de murdarie al parbrizului se repeta operatia ori de cate ori este nevoie. Produsul este o solutie destinata spalarii parbrizelor in sezonul rece (temperaturi – 20 °C). Formula speciala nu creaza pete, nu depune calcar in duze, nu afecteaza restul materialelor cu care intra in contact.

Pentru temperaturi mai mari de – 20 °C recomandam respectarea cantitatilor din tabelului specificat pe eticheta.

5. Ambalare, etichetare si transport

5.1. Produsul se ambaleaza in flacoane din PET/HDPE avand capacitatea de 1L, 4 L si 5 L.

5.2. Ambalajele sunt etichetate individual cu etichete autocolante inscriptionate si marcate in conformitate cu prevederile CLP (Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea sustantelor si amestecurilor.

Fiecare eticheta va contine urmatoarele date:

- * numele, adresa și numărul de telefon ale furnizorului amestecului;
- * cantitatea nominală din amestec din pachetele puse la dispoziția publicului larg, cu excepția cazului în care această cantitate este specificată în altă parte pe pachet; identificatori de produs; și, dacă este cazul:
- * pictograme de pericol;
- * cuvânt de avertizare;
- * fraze de pericol;
- * fraze de precauție adecvate.

5.3 Depozitarea se face numai in ambalajul original inchis etans, in spatii curate, inchise, bine aerate si ferite de inghet si temperaturi mai mari de 30 °C, ferit de razele solare.

5.4 Transportul se face doar cu mijloace de transport acoperite. Fiecare transport va fi insotit de un document de certificare a calitatii care sa se refere la lotul respectiv, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

6. Termenul de valabilitate

Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data fabricatiei, in conditiile stipulate la pct.5.3 depozitare.