

Fișa tehnică



HORNBACH Meister Polar Weiß Konservierungsmittelfrei Meister Alb Polar Fără conservanți

- ✓ cea mai bine vândută lavabilă la HORNBACH
- ✓ acoperire perfectă
- ✓ rezultate excepționale

Proprietăți

Vopsea mată pe bază de dispersie care poate fi diluată cu apă care asigură un strat de acoperire de înaltă calitate pentru pereți și plafoane. Nu conține conservanți, agenți de elasticizare sau solvenți și nici nu are emisii dăunătoare sănătății.

- superlavabilă, mată
- alb ca zapada
- acoperire perfectă și randament ridicat
- rezistența la uzura, permite transferul de aer, inodora, cu nivel redus de emisii
- nu formează picături și stropi, foarte ușor de prelucrat

Verificat conform EN 13300:

Capacitate de acoperire	Clasa 1	în condițiile unui randament de aproximativ 7 m ² /litru	substraturi închise la culoare, cu capacitate ridicată de contrast
	Clasa 2	în condițiile unui randament de aproximativ 10 m ² /litru	substraturi deschise la culoare, netede
Rezistență la frecarea umedă	Clasa 2	rezistență foarte mare la curățare (rezistență la frecare)	

Destinație

Vopsea de interior.

Pentru tencuieli, gips, plăci de gipscarton, tapete cu model din hârtie, tapete din fibre rufoase, precum și pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie.

Ton de culoare

Alb ca zăpada.

Poate fi colorat cu nuanțatori sau la centrul de amestecare a vopselei Hornbach.

Indice de strălucire

Luciu mătăsos

Conținut

Dispersie de acrilat, silicat de sodiu, oxid de titan, praf de marmura, talc, aditivi.

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Diluant

Apă

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 10 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 4 - 6 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Scule

Pensulă, trafalet, pulverizator.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Substratul trebuie să fie curat, uscat, să nu conțină ulei, grăsimi și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Purtați mască de protecție în timpul lucrărilor de șlefuire! Tencuielile proaspete vor fi lăsate min. 4 săptămâni să se usuce. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach.

Ca amorsă, Maestru Polar Alb fără conservanți HORNBACH poate fi diluată cu apă într-o pondere de până la 10 %. Aplicați stratul de acoperire fără diluare.

Mențiuni importante

După nuanțare, produsul nu mai este lipsit de agenți de conservare și nu mai îndeplinește condițiile ecologice pentru simbolul „Blauer Engel”. Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530. Pentru pulverizare utilizați filtrul Kombi A2/P2. A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor. În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă și săpun. Evitați dispersarea în mediu.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Aruncați conținutul/containerul la deșeurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.