

## FIȘĂ TEHNICĂ

### Cf. VDL-RL 01 (Directiva Asociației Industriei Lacurilor și Vopselurilor din Germania)

## Ulei pentru întreținerea blaturilor de lucru Barend Palm

Număr articol: 84301, 84302, 84303

Ulei pentru întreținerea blaturilor de lucru Barend Palm creează o suprafață a lemnului permeabilă, rezistentă și care respinge murdăria și apa. Aceasta este rezistentă la lichidele casnice. Structura lemnului este accentuată. După uscare, potrivit contactului cu alimente și jucăriilor pentru copii, în conformitate cu DIN EN 71/3

#### Domeniul de utilizare:

Pentru tratamentul lemnului netratat precum blaturile de lucru din bucătărie, pervazurile sau blaturile de masă.

#### Date tehnice:

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Stare de agregare:    | lichid                            |
| Culoare:              | specific produsului galben-marونی |
| Miros:                | tipic, agreabil                   |
| Interval de fierbere: | > 180 °C                          |
| Punct de aprindere:   | > 62 °C                           |
| Densitate (la 20 °C): | cca 0,84g/ml.                     |

#### Prelucrare:

Amestecați bine înainte de utilizare. A nu se prelucra la o temperatură sub 10° C. Lemnul trebuie să fie curat, uscat și degresat  
. Șlefuiți lemnul cu hârtie abrazivă fină. Aplicați din abundență, cu o pensulă, uleiul pentru întreținerea blaturilor de lucru Barend Palm, apoi ștergeți/frecați după cca 5 – 10 minute surplusul de ulei cu o lavetă fără scame. Lăsați să se usuce. În funcție de tipul de lemn, realizați 2 – 4 tratamente. În timpul prelucrării, asigurați o bună ventilație. În funcție de solicitare și de necesitate, repetați tratamentul din când în când.

#### Uscare:

Uscare după cca 5 – 7 ore; rezistent la utilizare după 12 – 24 h

**Curățarea instrumentelor:** curățați instrumentele imediat după prelucrare cu diluant Barend Palm

**Depozitare:** în loc răcoros și ferit de îngheț

**GISCODE:** Ö60+

#### Declarație cf. VDL-RL 01 (Dir. Asoc. Ind. Lacurilor și Vopselurilor din Germania):

Grupă de produse: vopsele pe bază de rășini naturale

Conținut: liant din uleiuri vegetale și rășini cu uscare rapidă, terebentină, substanțe uscate solubile (sicative)

#### Indicații de siguranță:

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, nu provocați vomă. Consultați imediat un medic și prezentați-i ambalajul sau această etichetă. Evitați contactul cu pielea



## **FIȘĂ TEHNICĂ**

### **Cf. VDL-RL 01 (Directiva Asociației Industriei Lacurilor și Vopselurilor din Germania)**

#### **Recomandare cu privire la eliminarea deșeurilor.**

Nu eliminați resturile de ulei în apa reziduală sau pământ. Resturile uscate de produs se aruncă în gunoiul menajer, recipientele goale pot fi reciclate.

**Atenție: lavetele murdare și praful de la rectificare se pot autoaprinde din pricina căldurii degajate la uscare de uleiurile naturale. Din acest motiv, nu motoliți în niciun caz lavetele! Înainte de eliminare, întindeți-le la uscat sau înmuiați-le în apă.**

#### **Dimensiunea recipientului:**

Recipiente de 0,25 l, 0,375 l și 0,75 l

Aceste informații sunt conform cunoștințelor actuale, consultarea lor nu trebuie să fie și nu poate avea un caracter obligatoriu și nu vă absolvă de verificarea, pe cont propriu, a conformității produselor livrate de noi pentru utilizările intenționate. După caz, informațiile privind procedurile trebuie adaptate, în cazuri individuale, cerințelor speciale.

