

Fișa tehnică



HORNBACH StyleColor Selection fără conservanți **Vopsea lavabilă mată colorată**

- ✓ **CALITATE PREMIUM**
- ✓ **durabilitate ridicată**
- ✓ **culoare foarte intensă**

Proprietăți

Cu StyleColor Selection oferiți casei o nouă culoare în trend, care vă transpune în orice colț al lumii în funcție de alegerea dumneavoastră.

Vopsea fără conservanți mată de interior lavabilă cu o textură fină, gata nuanțată, direct de aplicat, pentru interior. Rețeta vopselei a fost atent concepută și conține pigmenți ce garantează o intensitate excelentă a culorii. Exclusivitatea produsului se explică prin gradul de acoperire perfect precum și prin aspectul final extra mat. Ușor de aplicat. Cu Selection se obține un strat de suprafață rezistent la uzură, lavabil și care lasă peretele să respire.

- splendoare a culorii în timp
- pigmenți premium
- uzură prin frecare umedă: clasa 2 conform EN 13300

Indicat pentru

Tencuieli interioare, precum tencuielile cu gips și pe bază de dispersii, precum și plăci de gipscarton, tapete cu model din hârtie, tapete din fibre ruogoase și din fibre de sticlă, precum și pentru acoperirea de straturi vechi pe bază de dispersie.

Ton de culoare

Acest produs este disponibil în mai multe nuanțe.

Indice de strălucire

Extra mat

Compoziție

Dispersie pe bază de acetat polivinilic, dispersie de acrilat, oxid de titan, talc, praf de marmură, caolin, prafuri cuarțoase, mică, silice, aditivi.

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru până la 8 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 4 – 6 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit

Pensulă, trafalet, pulverizator.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu prezinte urme de grăsime și ulei și să fie rezistentă. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu un grund de profunzime adecvat. La nevoie, amorsa se va dilua cu max. 10 % apă și apoi se va aplica, se va amesteca bine înainte de utilizare. Aplicați cu pensula/rola ud-pe-ud 1 – 2 straturi de StyleColor Selection.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)! Dacă se folosesc mai multe recipiente cu aceeași nuanță, acestea se vor amesteca înainte de aplicare. În cazul prelucrării în mai multe recipiente, folosiți întotdeauna aceleași numere de preparare a materialului, pentru a evita diferențele de nuanțe sau proeminențele!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH211 Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu inspirați prin pulverizare sau ceață.

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530. Pentru pulverizare utilizați filtrul Kombi A2/P2. P280 A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor. În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P303 + P352 În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă și săpun. P273 Evitați dispersarea în mediu.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. P501 Aruncați conținutul/containerul la deșeurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.