

D.o.P. Nr. - 41RO

Declarație de performanță

Conform regulamentului (EU) Nr. 305/2011

- | | |
|--|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | Tabla Click - BPLCLK050 |
| 2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: | Invelitori de acoperis, fatade si casete suspendate |
| 3. Fabricant: | Bravo Europa S.R.L.
Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania
tel. +(40) 374 202 406; Fax: +(40) 374 202 407 |
| 4. Reprezentant autorizat: | ./. |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4 |
| 6.a. Standard armonizat : | EN 14782:2006 |

7. Performanțe declarate:		
Caracteristici esențiale	Performanță:	Specificațiile tehnice armonizate:
Rezistența mecanică:		EN 14782:2006
Utilizare produs:	Acoperis	
Tip materie primă:	DX51 D Z 275	
Grosime:	0.5 mm	
Geometrie produs:	Inaltime profil: 25mm, Latime utila 500mm	
Clasa de toleranță:	Clasa 1	
Rezistența la forțe concentrate:	1,2 kN	
Distanța de sprijinire / sipcuire:	≤ 250 mm	
Permeabilitate la apă	Impermeabil	
Variatie dimensională	$12 \times 10^{-6} K^{-1}$	
Emisie de substanțe periculoase	NPD	
Comportament la foc ext.	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)	
Reacție la foc	A1	
Durabilitate metal	A se vedea mai sus	
Durabilitate acoperire anticorozivă	Z 275	

*NPD: No Performance Determined

8. **Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu se aplica**
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.


Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Fundulea, Romania - 22.06.2020

În [locul] la [data eliberării]

Codrut Craciun - Responsabil Tehnic




 16	
Bravo Europa S.R.L. Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania Tabla Click - BPLCLK050	
Declaratie de performanta nr. 41RO EN 14782:2006 Involtori de acoperis, fatade si casete suspendate	
Rezistenta mecanica:	Acoperis
Utilizare produs:	DX51 D Z 275
Tip materie prima:	0,5 mm
Grosime:	Inaltime profil: 25mm, Latime utila 500mm
Geometrie produs:	Clasa 1
Clasa de toleranta:	1,2 kN
Rezistenta la forte concentrate:	≤ 250 mm
Distanta de sprijinire / sipcure:	
Permeabilitate la apa	Impermeabil
Variatie dimensionala	12x10 ⁻⁴ K ⁻¹
Emisie de substante periculoase	NPD
Comportament la foc ext.	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Reactie la foc	A1
Durabilitate metal	A se vedea mai sus
Durabilitate acoperire anticoroziva	Z 275

Manufacturer: **BRAVO EUROPA S.R.L.**

55 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania
 Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407
 E-mail: office@bravo-europa.eu
 Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702
 Reg. Comm.: J51/269/2014
 Bank: BCR, Theodor Pallady Branch
 IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002
 IBAN RON: RO48RNCB0089140775130001
 IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003

