

S.C. Niko Auto Com S.R.L.

Str. Dr. Gh. Petrescu nr.25A, Ploiesti, Prahova; Cod postal: 100525

Tel: +4 0752 074 377 +4 0752 074 374 +4 0344 104 250

Fax: +4 0344 104 249

Email: office@niko.com.ro niko.aurora@gmail.com

C.U.I RO15805246

Nr. Reg. Com. J29/1617/2003

Cod IBAN: RO55 INGB 0005 0082 0538 8914

Banca: ING BANK Ploiesti

Web: www.niko.com.ro



TUB INOX SIMPLU PERETE (SP) P1

FIȘĂ TEHNICĂ

Utilizare preconizată

Tuburile de inox simplu perete se utilizează pentru evacuarea gazelor arse la instalațiile de încălzire cu tiraj forțat.

Parametri tehnici

Parametrii tehnici sunt în conformitate cu SR EN 1856-1:2009. Sunt respectate cerințele Certificatului de control al producției în fabrică cu nr: 2204-CPR-0718.

- material 1.4301 (AISI304) BA, grosime 0,5 mm
- rezistența termică T 200
- rezistența la compresiune 3550 N/mp
- durabilitatea împotriva coroziunii Vm
- lungime 200, 500, 1000 mm
- diametru 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450 mm

Notare: T200 P1 W Vm L20050 O00.

Montaj și întreținere

Se montează prin introducerea capătului cu renură al unui element în capatul cu diametru mărit al celuilalt element, până când renura se fixează sub evazarea capătului cu diametru mărit.

Punerea în operă

Se face conform instrucțiunii de MONTAJ de mai sus, cu respectarea normativelor naționale în vigoare. Punerea în operă se face numai de către personal calificat.

Ambalare și livrare

1) Tuburile de inox se livrează ambalate în cutii de carton.

2) La transport se asigură contra lovirii sau deformării.

În cazul în care transportul nu se face de către reprezentantul NIKO AUTO COM, punctul 2 intră în sarcina transportatorului.

Standarde

SR EN 1856-1:2009

Sunt respectate cerințele Certificatului de control al producției în fabrică cu nr: 2204-CPR-0718.

Fiabilitate

Garanția de exploatare: 60 de luni de la data livrării;

Durata de viață în condiții de exploatare normale: 10 ani.