



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



FISA TEHNICA

REVIZUIRE 00 din 20.10.2012

CHIT PENTRU LEMN ECOSTUCCO STRONG

DESCRIERE:

Chit de umplere pe bază de apă, formulat cu materii prime de înaltă calitate și armată cu fibre structurale de o elasticitate remarcabilă. Practic nu se strange, este deosebit de potrivit pentru umplerea și netezirea lemnului. Printre caracteristicile sale principale se numără: aderență bună, rezistență excelentă la contracție, șlefuire ușoară, capacitate mare de umplere.

CARACTERISTICE FIZICE SI CHIMICE:

Aspect:	Pasta
Culoare:	Respectă etichetarea culorilor
Miros:	Fara miros
Densitate:	1.750 g / Lt
Diluare:	Solubil in apa
Uscare:	6-8 ore cu umiditate normala. Vopsibil dupa 24 de ore
Capacitate de umplere:	Pana la 15mm
Slefuire:	Foarte buna
Retragere:	Deteriorarea fisurilor: fără retragere, până la adâncimea de până la 15 mm Deteriorarea găurilor: retragere foarte limitată, până la adâncimea de până la 15 mm

Utilizare:

Produsul este gata de utilizare, se aplica direct cu spatula in imperfectiune si se lasa la uscare aproximativ 6-8 ore. Se sefuieste excesul, se vopseste sau se aplica ceara.

Depozitare:

Păstrați recipientele bine închise în depozite la temperatura mediului ambiant.

Ambalare:

Produsul este ambalat în borcane de 250 gr. (125 ml), 500 gr. (250ml.), 01 Kg (500ml.), 05 Kg