

Fișa tehnică



HORNBACH Furtună Metalică

✓ Pentru efecte strălucitoare

Proprietăți

Este o vopsea de efect cu nisip de cuarț, pentru decorarea cu stil a pereților interiori. Efectul strălucitor este potrivit atât pentru suprafețe drepte, cât și pentru cele structurate, se prelucrează ușor și poate fi utilizată în diverse moduri.

Destinație

Vopsea de interior.

Se recomandă pentru: Toate tencuielile interioare uzuale, pereți interiori gletuiți, tapet de hârtie, tapet vlies sau structurat din fibre rugoase. Pentru aplicare pe zugrăveli vechi, intacte, mate pe bază de dispersie.

Ton de culoare

Antracit, Argintiu

Indice de strălucire

Luciu intens

Compoziție

Liant acrilat-copolimer, pigmenți metalici, pigmenți de colorare, nisip de cuarț, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, Pyrithione zinc.

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Aplicati nediluat.

Ductibilitate

1 L este suficient pentru până la 10 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 12 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Scule

Bidineaua

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Prelucrare

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, rezistentă, fără depuneri. Îndepărtați straturile de vopsea care se exfoliază sau nu sunt rezistente. Îndepărtați complet vopselele pe bază de var, tapetele și resturile de clei. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Se vor curăța grăsimile și impuritățile. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Amorsați sub-straturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată cu grund.

Suprafața trebuie vopsită complet în prealabil cu VOPSEA SUPERLAVABILA ALBA HORNBAACH. Dacă peretele este deja vopsit în alb, se poate aplica direct. Vopseaua se aplică cu ajutorul unei pensule pentru suprafețe mari. Amestecați înainte de aplicare, dar și în timpul aplicării. Se alege o direcție individuală de aplicare, care trebuie menținută pe durata întregului proces de vopsire. Structura specială a suprafeței va fi evidențiată de nisipul de cuarț din vopsea.

Amestecați înainte de aplicare, dar și în timpul aplicării. În cazul folosirii mai multor recipiente de vopsea pentru aceeași suprafață, acestea se vor amesteca între ele în prealabil. Se aplică cu ajutorul unei pensule pentru suprafețe mari, într-o singură direcție de lucru: orizontală, verticală sau diagonală.

Mențiuni importante

Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Conținutul de COV este de max. 5 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.