

Banda tesa® pentru pardoseli

Rezistență sporită

BNR 5670, 5671, 5672, 5681, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5696

tesa® Extra puternică este o bandă dublu adezivă, din PVC, pentru fixarea sigură a covoarelor și mochetelor la interior și exterior (zone acoperite).

Caracteristici

- Potrivită pentru toate covoarele și pentru linoleumul din PVC
- Banda dublu adezivă, foarte puternică
- Poate fi utilizată și cu sisteme de încălzire prin pardoseală
- Ușor de rupt cu mâna

Caracteristicile produsului

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------|
| • Domeniu de aplicare | Acasă | • Reutilizabil | nu |
| • Rezistență la rupere | da | • Reîncărcabil | nu |
| • Service cu piese de schimb | nu | • Reciclabil | nu |
| • Rezistență la umiditate | da | • Formă | Rola |
| • Rezistență la substanțe chimice | Da | • Necesită baterii | nu |
| • Fără solvenți | nu | • Include baterii | nu |
| • Suprafețe potrivite | Gresie, Caramida, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilică, Carton, Tencuiala, Hârtie, Metal, Otel, Piatra | • Certificat în conformitate cu | DIN 18365 |

Date tehnice

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------|
| • Domeniu de utilizare | Interior si exterior | • Grosime totală | 240 μm |
| • Material | PP (polypropylene) | • Rezistență la temperatură | da |
| • Ambalaj ecologic | nu | • Rezistență la temperaturi de la | °C |
| • Îndepărtare fără reziduuri | nu | • Rezistență la temperaturi de până la | °C |
| • Puterea adezivului | adezivitate puternică | • Tensionare | 20 % |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Material periculos | nu |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | | |

Banda tesa® pentru pardoseli

Rezistență sporită

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

