

Detalii Tehnice – Proiector solar lumina calda / rece

	QL35W-100017	QL75W-100018	QL100W-100019	QL150W-100020	QL250W-100021	QL300W-100022
Panou solar						
Tip panou	Polycrystalline silicon	Polycrystalline silicon	Polycrystalline silicon	Polycrystalline silicon	Polycrystalline silicon	Polycrystalline silicon
Putere panou	8W	18W	20W	22W	28W	35W
Tensiune maxima	6V	6V	6V	6V	6V	6V
Dimensiune panou	23x35cm	35x35 cm	35x40cm	34x46cm	36x58cm	35x68cm
Proiector						
Dimensiuni	20x16x5cm	23x20x5cm	26x22x7cm	28x23x7cm	31x26x9cm	32x27x9cm
Greutate	2 kg	2.9 kg	4.2 kg	4.8 kg	6 kg	8 kg
Led-uri	140 buc-SMD2835	192 buc-SMD2835	270 buc-SMD2835	408 buc-SMD2835	532 buc-SMD2835	644 buc-SMD2835
Putere	35W	75W	100W	150W	250W	300W
Flux luminos	3500 lm	7500 lm	10000 lm	15000 lm	25000 lm	30000 lm
Temperatura de culoare	3000/8000K 3000K+8000K	3000/8000K 3000K+8000K	3000/8000K 3000K+8000K	3000/8000K 3000K+8000K	3000/8000K 3000K+8000K	3000/8000K 3000K+8000K
Acumulator incorporat	6000mAh LiFePO4	12000mAh LiFePO4	18000mAh LiFePO4	24000mah LiFePO4	40000mah LiFePO	43000mah LiFePO4
Timp descarcare	8-10 h	8-10 h	8-10 h	8-10 h	8-10 h	8-10 h
Clasa de protective	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Senzor de lumina	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Afisaj putere	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Inaltime instalare	3-5m	3-6m	4-6m	4-6m	4-6m	4-6m



Simbolul indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat, ci trebuie trimis la centre separate de colectare in vederea recuperării și reciclării.

Distribuitor: QL Lighting Solution / RO39782018/ office@qlsolution.com



CE RoHS