

Bandă dublu adeziva de FIX ALL® transparentă

Revizuire: 05.07.2021

Pagina 1 din 2

Date tehnice

Baza		Spumă acrilică
Compozitie		Acril
Folie de protectie		Banda PE
Culoare (banda)		Transparent
Culoare (folie protectie)		Roșu
Grosime (suport + adeziv)		0,50 mm
Aderență la 90° (oțel inoxidabil - 24 ore)	ASTM D-3330	1650 N/m
Forfecare dinamică (oțel inoxidabil)	ASTM D-1002	680 kPa
Tensiune normala (alu)	ASTM D-987	700 kPa
Forfecare statică (oțel inoxidabil)	ASTM D-3330	> 10000 min (încărcare = 250 g/m ²)
Rezistenta la temperatura**		- 40 °C → 100 °C
Temperatura de aplicare		10 °C → 40 °C

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. ** Aceste informații se referă la produsul uscat .

Descriere produs

Fix ALL® Mounting Tape Transparent este o bandă de montaj transparentă, extra subțire, dublu adeziva, care creează un efect invizibil atunci când este utilizată cu sticlă sau materiale transparente. Ideal pentru o fixare rapida, usoara si permanenta a diverselor materiale pe sticla, oglinzi, gresie, piatra, otel, majoritatea tipurilor de metal, lemn lacuit, furnir si majoritatea materialelor plastice. Fix ALL® Mounting Tape Transparent asigură o aderență foarte durabilă și de lungă durată la suprafață și poate fi folosită atât în interior, cât și în exterior.

Proprietăți

- 100% transparent, cristal
- Ultra subțire
- Rămâne transparenta după îmbătrânire
- Lipire rapidă și ușoară .Putere mare de aderență
- Rezistență bună la forfecare
- Conformabil, potrivit pentru substraturi curbate
- Folie protectie cu eliberare ușoară
-
- Pentru utilizare în interior și exterior, rezistentă la UV
- Rezistent la umiditate.
- Rezistență bună la temperatură Fără timp de uscare, continuuți lucrul imediat

- Înlocuiește fixarea mecanică
- Parte a familiei Fix ALL®

Aplicații

- Lipirea materialelor transparente, precum sticla și plexiglas.
- Potrivit pentru perete și tavan.
- Poate fi folosit atât în interior, cât și în exterior. Poate fi folosit în baie sau în medii umede.

Ambalare

Ambalare: rola (în ambalaj blister) *Lungime (m): 1,5 grosime (mm): 0,5 lățime (mm): 19*

Termen de valabilitate

Cel puțin 24 de luni în ambalajul original, sigilat, la loc răcoros și uscat, între +5°C și +25°C.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Fixați bandă de montare ALL® transparentă

Revizuire: 05.07.2021

Pagina 2 din 2

Substraturi

Substraturi: Substraturi cu aderența de suprafață ridicată (de exemplu metale, sticlă). Cele mai bune performanțe, aderență pe suprafețe netede. Nu este potrivit pentru: substraturi cu aderența de suprafață medie (de exemplu, materiale plastice: ABS, PC, PS, PVC), substraturi cu aderența de suprafață scăzută (de exemplu, PE, PP, PTFE, EVA). *Natură:* rigid, curat, uscat, fără praf și grăsime. Asigu rați-vă că nu există îngheț sau condens pe suprafață.

Pregătirea suprafeței: Se recomandă un test preliminar de aderență pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

Metoda de aplicare: Aplicați Fix ALL® Mounting Tape Transparent pe toată lungimea obiectului de lipit. Aplicați banda de preferință pe verticală. Apăsăți ferm timp de 5 secunde. Scoateți folia de protecție, lipiți obiectul de substrat și apăsați din nou ferm. Stratul adeziv al benzii este sensibil la presiune, cu cât se apasă mai ferm, cu atât aderența este mai bună. Presati manual timp de 5 secunde, 70% din rezistența finală este atinsă după 20 de minute și rezistența finală completă este atinsă după 24 de ore.

Curățenie: Reziduurile de adeziv pot fi îndepărtate cu Soudal Adhesive Remover-CT sau Soudal Surface Cleaner.

Reparație: Cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta și fișa cu date de securitate a materialului pentru mai multe informații.

Observatii

- Atât temperatura Fix ALL® Mounting Tape Transparent, cât și a suportului trebuie să fie temperatura de aplicare.
Nu utilizați pe suprafețe înghețate sau pe suprafețe pe care este prezent condens.
Nu utilizați ca adeziv pentru oglindă. Sfat: Este recomandabil să așteptați 24 de ore înainte de a aplica sarcina completă (în cazul cârligelor).

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.