


BT710

Nr. comandă - 6710



DESCRIERE:

- LCD cu iluminare verde
- comunicare radio bidirecțională pe frecvența de 433,92 MHz
- 7 programe săptămânale cu 6 schimbări de temperatură pe zi
- instalare simplă și flexibilă - nu necesită conectare la rețea și nici instalare de cabluri
- moduri de lucru: AUTO/MANU/OFF/URLAUB.
- detectarea ferestrei deschise
- corecția temperaturii măsurate
- termostatul este capabil să controleze până la 9 receptoare în același timp
- siguranță copii - blocarea tastelor
- schimbarea automată a orei de iarnă/vară
- raza de acțiune este de până la 35 m în zonele construite

RECEPTOARE COMPATIBILE:



BT001
(montare sub
tencuială)



BT002
(montare pe
perete)



BT003
(montare în
priză)



PH-BP1-P9
(receptor
cu nouă canale)

Parametrii tehnici

Alimentare	2x1,5 V AAA baterie alcalină
Tipul de comunicare	bidirecțională
Puterea RF	< 10 mW
Frecvență	433,92 MHz
Histerezis	0,2 °C
Numărul de schimbări de temperatură	6 schimbări de temperatură pe zi
Timp min. de programare	10 minute
Setarea temperaturilor	a câte 0,5 °C
Domeniul de temperaturi	5 până la 39 °C (anti-îngheț 3 °C)
Salt min. de indicare	0,1 °C
Precizia de măsurare	± 0,5 °C
Durata de viață a bateriilor	sezon de încălzire
Grad de protecție	IP20
Temperatura de lucru	0 °C până la +40 °C