



## Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip tehnologie	Electromecanic
Functie de comutare	Cap scara
Numar de clapete	2
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control lumini
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip de ambalaj	Flow-pack

## Suplimentar

Curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.A.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Durabilitate electrica	20000 Cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 Mm <sup>2</sup> rigid cablu 0...2,5 Mm <sup>2</sup> flexibil cablu
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Marcaj	Fara marcaj
Finisaj suprafata	Lucios
Tratament suprafata	Netratat
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 Mm
Inaltime	45 Mm
Adancime	34,25 Mm
Adancime de montaj	21,15 Mm
Greutate neta	0,0315 Kg

Temperatura ambientală de funcționare	-5...40 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Standarde	SR EN 60669-1 Directiva de joasă tensiune
Certificări produs	CE AENOR EAC NF VDE
Rezistența la agenți chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoniu cuaternar diluat Rezistent la înalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apă cu săpun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

## Mediu

Grad de protecție IP	IP4X
Grad de protecție IK	IK04
Caracteristică de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Săpun lichid Fluid de curățare a geamurilor Benzină Alcool Decolorant

## Unități de ambalare

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	35,0 G
Înălțimea formei de împachetare 1	3,5 Cm
Lățimea formei de împachetare 1	4,5 Cm
Lungimea formei de împachetare 1	4,5 Cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	BB1
Număr de unități în forma de împachetare 2	10
Greutatea formei de împachetare 2	404,0 G
Înălțimea formei de împachetare 2	8,2 Cm
Lățimea formei de împachetare 2	17,7 Cm
Lungimea formei de împachetare 2	18,5 Cm
Tip unitate a formei de împachetare 3	P06
Număr de unități în forma de împachetare 3	640
Greutatea formei de împachetare 3	37,86 Kg
Înălțimea formei de împachetare 3	77,0 Cm
Lățimea formei de împachetare 3	80,0 Cm
Lungimea formei de împachetare 3	60,0 Cm

## Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	În curs de investigare
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**