

# **ROMSCALA s.r.l.**

## **Panou riflaj MDF negru mat cu lamele de STEJAR masiv**

### **DETALII PRODUS:**

- Dimensiuni : Lungime 2500 mm
- Latime : 605 mm ( util 600mm)
- Grosime totala 27 mm
- Structura panou:
  - MDF negru mat 10 mm
  - Lamele stejar masiv 30 mm latime, 17 mm grosime
  - Lamelele sunt fixate de MDF cu ajutorul holz-suruburilor
- Dimensiune riflaj:
  - Latime lamele riflaj 30 mm
  - Grosime lamele stejar 17 mm
  - Dimensiune spatiu intre lamele 20 mm
- Tratament suprafata lamele:
  - Ulei monocomponent
- Culori disponibile:
  - Natur ;
  - Albit ;
  - Gri ;

### **AVANTAJE :**

- Design modern si natural ;
- Efect tridimensional accentuat ;
- Posibilitatea montarii inclusiv pe tavane ;
- Izolare fonica superioara ;
- Izolare termica buna ;

### **MODALITATE MONTAJ:**

Panourile se dimensioneaza la cotele peretelui pe care se aplica dupa care pot fi lipite cu un adeziv de constructii sau fixate cu holzsuruburi de placa de rigips.


Panourile au frezat un sistem de suprapunere astfel incat imbinarile dintre panouri sa nu fie vizibile.

Daca se doreste cresterea izolarii fonice se monteaza rigle de rasinoase la un interval de 60 cm intre ele, in acest spatiu se aseaza vata bazaltica dupa care se fixeaza panoul in holzsuruburi.

Aceste panouri nu se vor monta in bai unde umiditatea este peste medie.


### **MODALITATI DE INTRETINERE:**

Intretinerea este asemanatoare oricarei piese de mobilier, in timp se mai poate aplica un strat de ulei monocomponent cu ajutorul unei lavete astfel incat sa fie improspatata culoarea.



Pe langa rolul estetic panourile riflate montate prin lipire direct pe perete, imbunatatesc acustica camerelor, sunetul devine mai calm, zonele cu frecventa inalta fiind ameliorate considerabil.

De asemenea sunetul care va trece prin peretele de fixare este mult diminuat



Pentru spatiile unde estetica dar si acustica este importanta, panourile pot fi montate pe rigle orizontale cu spatiu de aproximativ 60 cm intre ele, rigle cu dimensiunea de 20 mm grosime si 40 mm latime fixate cu dibluri in perete, in spatiul dintre rigle se va monta vata bazaltica de 20 mm grosime dupa care se fixeaza panourile cu holzsuruburi.

Se obtine astfel un perete estetic si cu o functiune ridicata de antifonare si izolare termica.