



FISĂ TEHNICĂ

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II - MAUI



Descrierea produsului: Mănuși realizate din piei bovine cu fața naturală netedă, tăbăcite cu săruri de crom în combinație cu țesătură textilă, cu manșetă. Degetele arătător integral, mic și mare sunt croite împreună cu palma. Degetele mijlociu și inelar, dosul degetului mare, dosul falangelor unghiale și dublura articulațiilor degetelor sunt croite separat. Dosul mănușii este croit împreună cu degetele mijlociu, inelar și mic din țesătură textilă. Îmbinările dintre palmă și dosul mănușii, dintre dublură articulații și dosul mănușii sunt realizate prin suprapunere cu două rânduri de cusături, iar celelalte prin cusături, cusături întoarse cu 180 grade. Baza și interiorul degetului mare sunt consolidate cu chedere de piele. Sunt căptușite numai în palmă cu țesătură finet. Manșeta este din țesătură rigidizată, paspoalată cu bandă textilă este asamblată prin suprapunere cu două rânduri de cusături. Are elastic pentru ajustare pe dosul palmei. Culoarea pielii este gri sau albă iar a țesăturii galbenă cu dungi albastre. Lungimea: circa 260 mm. Mărime universală 10.

Domeniu de utilizare: protecția palmei mâinilor împotriva riscurilor mecanice: abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate.

Marcarea mănușilor:



Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: **EN ISO 21420:2020** - toate cerințele cu dexteritate – nivel de performanță 5 (din maxim 5) și **EN 388:2016+A1:2018**, niveluri de performanță „3143X”.

Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

Standard de referință	Caracteristică, unitate de măsură	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
6,1/SR EN 388:2016	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2000	8000	-
6,2/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6,3/SR EN 388:2016	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6,4/SR EN 388:2016	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-

Instrucțiuni de utilizare: Mănușile sunt concepute pentru a proteja împotriva riscurilor mecanice, care pot include manipulare general, montaj și întreținere. Mănușile oferă protecție împotriva alunecării, murdăriei și activității mecanice. Potrivirea produsului trebuie verificată pe fiecare aplicație ca parte a Programului de evaluare a riscului de utilizatori finali. Utilizați mănușile de protecție numai pentru scopul indicat și mărimea potrivită. Verificați mănușa înainte de utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși cu defecte. Nici unul dintre materialele sau procesele utilizate în fabricarea acestor produse este cunoscut a fi dăunătoare purtătorului.

Depozitare: De preferat mănușile vor fi depozitate în loc uscat și răcoros, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.

Întreținere: Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie verificate înainte de a fi purtate pentru a vă asigura că nu sunt semne de deteriorare. Nu este recomandată curățarea sau dezinfectarea acestor mănuși. Dacă se intenționează reutilizarea se pot curăța cu o cârpă umedă.